

# RR4 26.480

## Motor

### Fabricante / Modelo

MAN / D2676

### Nº de cilindros / Desplazamiento

6 / 12.4 L

### Potencia máxima

480 hp (353 kW) @ 1,900 rpm

### Torque máximo

2,300 Nm (1,696 lbft)  
@ 1,050 - 1,400 rpm

### Norma de emisiones

Euro V EEV

### Tecnología de emisiones

SCR

### Compresor de aire

Knorr LK 39 (360 cm<sup>3</sup>)

## Transmisión

### Fabricante / Modelo

ZF / 12TX 2811 BO con Intarder 3

### Tipo / Accionamiento

Automatizada / Electrónico

### Nº de marchas

12 adelante + 2 reversa

## Relación de transmisión

### 1ª / Última

12.92:1 / 0.77:1

### Reversa

R1 12.03 / R2 9.29

### Tracción

6x2

## Disco de embrague

### Fabricante / Tipo

Sachs / Monodisco seco empuje

### Diámetro de disco

430 mm

## Relación de eje motriz

### Relación de reducción

3.15:1

## Suspensión delantera

### Tipo

Neumática con amortiguadores controlada electrónicamente (ECAS)

## Suspensión trasera

### Tipo

Neumática con amortiguadores controlada electrónicamente (ECAS)

## Neumáticos

### Medidas

315/80 R22.5

### Rines

Acero con 10 barrenos  
(22.5" x 9)

## Frenos

### Frenos

Sistema electrónico de frenado (EBS)

Discos ventilados

### Freno de estacionamiento

Sí

### Accionamiento

Neumático

### Freno auxiliar

ZF Intarder 3  
Freno de escape

## Volúmen de abastecimiento

### Tanque de combustible

480 L

### Material

Aluminio

### Depósito de Adblue (urea automotriz)

75 L

## Confort

Preparación para compresor de clima

Suspensión neumática regulable 3 niveles

Tercer eje direccional EHLA

## Volante

Multifuncional, altura e inclinación ajustables

## Multimedia

Instrumento combinado, Basic km/h



vwcamionesybuses.com.mx



# RR4 26.480

## Sistema de seguridad

Programa Electrónico de Estabilidad (ESP)

Sistema Antideslizamiento (ASR)

Sistema Antibloqueo (ABS)

Bloqueo de desplazamiento Easy Start

Control Crucero Adaptativo (ACC)

Asistente de Frenado de Emergencia (EBA)

Asistente de Cambio de Carril (LGS)

## Sistema Eléctrico

24 V= 2x12 V, 225 Ah

3 alternadores trifásica 28.5 V 120 A

**Eje trasero**  
MAN HYD -1336

**Eje delantero**  
MAN VOK-08B

**Dirección**  
Hidráulica ZF Servocom 8098

**Eje trasero trasero**  
MAN NOL-08-B03 (EHLA)

## Dimensiones

(mm)

Distancia entre ejes (para traslado)

4,000

Para más información de carrozado, favor de contactar a su distribuidor más cercano.

## Pesos y capacidades

(Kg)

(lbs)

Cabeza tractora

Eje delantero 7,100 kg 15,653 lbs

Eje trasero - delantero 12,600 kg 27,778 lbs

Eje trasero - trasero 5,830 kg 12,853 lbs

Peso homologado 25,530 kg 56,284 lbs

Peso técnico 19,700 kg 43,431 lbs

Máximo largo carrozable 15.0 mts

Aplicación Foráneo



[vwcamionesybuses.com.mx](http://vwcamionesybuses.com.mx)